

Комерційна пропозиція

DEUTZ-FAHR C7206TS EXTRA POWER T3: + Жниварка DH720A(з рапс.столом) 7.2 м



КОМБАЙН:		DEUTZ-FAHR C7206TS EXTRA POWER
ДВИГУН:		DEUTZ
Модель		DEUTZ 7.7 L Двигатель Stage III 4 клапана Common Rail
Потужність (ECE R120) при номінальній частоті обертання двигуна		366 к.с. (269кВт)
Рівень викидів		Tier 3
Об'єм баку для пального		750л
ХОДОВА ЧАСТИНА:		
Тип трансмісії		Гідростатична трансмісія з 4-ступінчастою коробкою передач. Педаль гідравлічного гальма, може використовуватися як незалежне гальмо, механічний гальмо стоянки.
Діапазон швидкостей вперед / назад		0 – 25.0 / 0 – 14.0
ЗЕРНОВИЙ БУНКЕР/СОЛОМОРІЗКА:		
Соломорізка		Вбудований ножовий соломоподрібноувач
Бункер		Розвантаження в будь-якому положенні. Візуальний і звуковий індикатор рівня завантаження зернового бункера. Внутрішнє освітлення / Відбір проб зерна з місця водія.
Робоча довжина розвантажувального шнека (м)		6
Швидкість вивантаження зернового бункера (л/с)		90
ОБМОЛОТ/СЕПАРАЦІЯ:		
Система очистки		Високопродуктивний поперечний вентилятор, змінна стрясная дошка, підсвічування клавіш комбайна.
Решітний стан		З двома протихідними решетами.
Загальна площа решіт з вентилятором (м2)		6,32
Соломотряс		Відкриті соломотряси. Підшипникові опори. Повернення зерна на стрясную дошку. Електронний регулятор швидкості соломотряса.
Загальна площа обмолоту і сепарації (м2)		8,80
Площа клавішного соломотряса (м2)		6,70
Турбосепаратор		Електричне регулювання з кабіни в 5 положеннях
Діаметр турбосепаратора (мм)		590



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІДЕРПАРТС"

ЄДРПОУ 44031808

52000, Дніпропетровська обл., Дніпровський район,

селище міського типу Слобожанське,

ВУЛИЦЯ ЖАСМИНОВА, будинок 27

тел. +38(056) 375 66 80; +380676309702

www.liderparts.com.ua

Частота обертання турбосепаратора (об / хв)	775/410
Площа турбосепаратора (м2)	0.97
МОЛОТИЛЬНИЙ БАРАБАН	
Диаметр (мм)	600
Ширина (мм)	1521
Електрично регульована частота обертів (об / хв)	420 – 1250
СИСТЕМА ПОВЕРНЕННЯ	
Тип повернення недомолоченого колосся	Незалежне L / R повернення з системою повторного обмолоту
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ВАГА:	
Довжина / ширина / висота (без жнивarki) (м)	9,24 / 3,296 / 3,99
Довжина з жнивarkoю - роздільники в складеному вигляді (мм)	10 890
Вага без жнивarki (кг)	17 000
КАБІНА ОПЕРАТОРА:	
Комплектація кабіни	Commander Cab V. Тоновані вікна з теплоізоляцією, що забезпечують панорамний огляд. Комфортне водійське сидіння з підлокітником, пасажирське сидіння. 2 ксенонові робочі фари. Електронне керування швидкістю соломотряса, зернового елеватора і розвантаження бункера. Кнопка аварійної зупинки.
CommanderStick з декількома функціями управління	CommanderControl для електричного управління роботою жатки, системи обмолоту, підбарання, TS, розвантаження зернового бункера і налаштування параметрів системи обмолоту.
ЖНИВАРКА ЗЕРНОВА: DN720A	
Модель	DN720A з рапсовим столом Deutz-Fahr
Ширина зрізу (мм)	7 235
Габаритні розміри жнивarki (Довжина / ширина) (мм)	7 563 / 1 650
Граблина мотовила	Котушка на 6 стрижнів з гідравлічною регулюванням висоти. Гідравлічне регулювання по горизонталі. Автоматичне регулювання обертів мотовила залежно від швидкості руху.
Жнивarka	Індикатор висоти косіння. Маслозаповнений планетарний редуктор приводу ножа (1220 різів / хв.) Довгі правий і лівий подільники врожаю, фіксовані. Кількість стеблепод'ємниками від 13 до 23 залежить від висоти косіння. Автоматичне регулювання тиску на ґрунт, попередній вибір висоти косіння з показником висоти.
Гідравлічне регулювання висоти косіння (мм)	від -300 до +1,370

Вартість комбайна з жнивarkoю : 200000.00 EUR з ПДВ за комерційним курсом продажу Приватбанку на день продажу



Єжков Д.В.